

ERPICI PIEGHEVOLI SH



Rotori supportati da cuscinetti conici, cofano da 8 mm, protezione esclusiva a labbro conico. Barra livellatrice regolabile e attaccata al rullo. Rullo flottante con regolazione a perno, attacchi flottanti, ganci di sicurezza a chiusura automatica, ancore centrali e ali con doppia cerniera. Regolazione del rullo idraulica (opzionale).

Dati Tecnici

Versione	Potenza Richiesta	Larghezza di Lavoro	Utensili (n°)
SH 400	118-206/160-280 kW/HP	400 cm	48
SH 500	140-206/190-280 kW/HP	500 cm	60
SH 600	162-206/220-280 kW/HP	600 cm	72

Agricola Val Calore

Part.IVA: 019227640654

Via Santo Spirito, n.95, 84020, Castelvita (SA) | Corso Europa, 84044 Matinella di Albanella (SA)

Tel. e Fax: 0828 772285 | Cel: 333 3359320

E_Mail: agricolavalcalore@tiscali.it

Versione	Profondità di Lavoro	Ingombro Stradale	Peso
SH 400	28 cm	(415x150x170)cm	2365 kg
SH 500	28 cm	(515x150x170)cm	2590 kg
SH 600	28 cm	(615x150x170)cm	2840 kg



Agricola Val Calore

Part.IVA: 019227640654

Via Santo Spirito, n.95, 84020, Castelvita (SA) | Corso Europa, 84044 Matinella di Albanella (SA)

Tel. e Fax: 0828 772285 | Cel: 333 3359320

E-Mail: agricolavalcalore@tiscali.it