



FRESA FISSA "AF"



Il robusto riduttore in ghisa è protetto da una frizione per evitare sovraccarichi. Il cofano posteriore è regolabile per un livellamento ottimale del terreno. Gli ingranaggi da 35 mm di spessore utilizzati nella robusta trasmissione laterale della fresa AF sono sopportati da grossi cuscinetti di alta qualità per far fronte alle condizioni più gravose.

di Vito Costantino

Dati Tecnici

Versione	Potenza Richiesta	Larghezza di Lavoro	Utensili (n°)
AF 135	26-52/35-70 kW/CV	131 cm	30
AF 145	29-52/40-70 kW/CV	146 cm	36
AF 160	33-52/45-70 kW/CV	156 cm	36
AF 185	37-52/50-70 kW/CV	180 cm	42

Agricola Val Calore

AF 210	44-52/60-70 kW/CV	204 cm	48

Versione	Profondità di Lavoro	Ingombro Stradale	Peso
AF 135	20 cm	(143x90x100) cm	346 kg
AF 145	20 cm	(158x90x100) cm	382 kg
AF 160	20 cm	(168x90x100) cm	403 kg
AF 185	20 cm	(192x90x100) cm	440 kg
AF 210	20 cm	(216x90x100) cm	480 kg

di Vito Costantino