

## FRESA FISSA "UF"



Il robusto riduttore in ghisa progettato per la UF è protetto da una frizione per evitare sovraccarichi. Cofano posteriore regolabile per un livellamento ottimale del terreno. Slitte regolabili per ottenere la profondità di lavoro desiderata. Gli ingranaggi da 35 mm di spessore utilizzati nella robusta trasmissione laterale della fresa UF sono supportati da grossi cuscinetti di alta qualità per far fronte alle condizioni più gravose.

### Dati Tecnici

Versione	Potenza Richiesta	Larghezza di Lavoro	Utensili (n°)
<b>UF 145</b>	22-44/30-60 kW/CV	145 cm	32
<b>UF 165</b>	26-44/35-60 kW/CV	165 cm	36
<b>UF 185</b>	33-44/45-60 kW/CV	185 cm	40
<b>UF 210</b>	37-44/50-60 kW/CV	210 cm	48

**Agricola Val Calore**

Part.IVA: 019227640654

Via Santo Spirito, n.95, 84020, Castelvita (SA) | Corso Europa, 84044 Matinella di Albanella (SA)

Tel. e Fax: 0828 772285 | Cel: 333 3359320

E\_Mail: agricolavalcalore@tiscali.it

Versione	Profondità di Lavoro	Ingombro Stradale	Peso
<b>UF 145</b>	20 cm	(155x70x95) cm	315 kg
<b>UF 165</b>	20 cm	(175x70x95) cm	335 kg
<b>UF 185</b>	20 cm	(195x70x95) cm	360 kg
<b>UF 210</b>	20 cm	(220x70x95) cm	398 kg



**Agricola Val Calore**

Part.IVA: 019227640654

Via Santo Spirito, n.95, 84020, Castelcivita (SA) | Corso Europa, 84044 Matinella di Albanella (SA)

Tel. e Fax: 0828 772285 | Cel: 333 3359320

E-Mail: agricolavalcalore@tiscali.it