

GIROANDANATORE / VOLTAFIENDO DOP- PIA FUNZIONE "HAY TOP 300"



Una macchina con il doppio sistema di lavoro svolge un ruolo fondamentale nel processo di raccolta dell'erba. La velocità e risparmio del tempo è essenziale per una qualità ottimale del prodotto da raccogliere. Una macchina universale il modello TOP 300 offre la massima flessibilità durante il processo di lavoro. Tutti i prodotti Enorossi sono costruiti per avere una massima affidabilità nel tempo.

Il TOP 300 è la macchina combinata "voltafieno-ranghinatore" con denti regolabili che vengono tenuti in posizione di lavoro orizzontale dalla forza centrifuga.

Il modello Top 300 può lavorare ad una elevata capacità anche nelle culture più pesanti e difficili. Il TOP 300 segue perfettamente il trattore senza danneggiare l'andana, grazie alla paletta girevole. Quando sollevata, la macchina si blocca automaticamente in posizione centrale per una ottima stabilità in pendenza. Il TOP 300 segue il trattore in modo affidabile su condizioni di campo difficili, grazie alle staffe di collegamento mobili. Le ruote sono inclinate in avanti verso la parte anteriore dei rotori e vicino ai denti. Ciò assicura che non solo le ruote, ma anche i denti, uniformemente seguono il profilo del terreno. La macchina forma un'andana in posizione centrale. La macchina offre una ranghinatura eccezionalmente pulita, anche ad elevate velocità di lavoro producendo un'andana soffice. La larghezza dell'andana può essere regolata con i deflettori posteriori. L'ottima configurazione della macchina, permette, un'andana per tutta la larghezza di lavoro di 300

Agricola Val Calore

Part.IVA: 019227640654

Via Santo Spirito, n.95, 84020, Castelvita (SA) | Corso Europa, 84044 Matinella di Albanella (SA)

Tel. e Fax: 0828 772285 | Cel: 333 3359320

E-Mail: agricolavalcalore@tiscali.it

cm (9'10 "). Quando si lavora in colture leggere, è possibile formare una doppia andana in tre passaggi. I deflettori del TOP 300 sono dotati di due impostazioni di altezza. Il TOP 300 lavora perfettamente da voltafieno la diffusione avviene in maniera uniforme grazie al posizionamento orizzontale dei denti che lavorano in combinazione con il deflettore. Normalmente i deflettori sono completamente aperti per ottenere capacità massima di spargimento.

Lungo gli argini dei fiumi / vicino ai fossi o al limite del campo è consigliato tenere il deflettore spostato verso l'interno per evitare di perdere il prodotto con il lancio durante lo spandimento.

Dati Tecnici

Modello	Diffusione e Fienagione	Larghezza di Lavoro	Peso
TOP 300	300 cm/9.84 ft	280 cm/9.18 ft	310 kg/673 lbs



AGRICOLA VAL - CALORE

di Vito Costantino

Modello	Singolo Rastrellamento	Doppio Rastrellamento
	Andana	Andana
TOP 300	300 cm/9.84 ft	600 cm/19.68 ft (in tre passi)

Agricola Val Calore

Part.IVA: 019227640654

Via Santo Spirito, n.95, 84020, Castelvita (SA) | Corso Europa, 84044 Matinella di Albanella (SA)

Tel. e Fax: 0828 772285 | Cel: 333 3359320

E_Mail: agricolavalcalore@tiscali.it