

DECESPUGLIATORI HUSQVARNA



Tutti i decespugliatori Husqvarna sono progettati per la massima efficienza e sono facili da trasportare e maneggiare. Si adattano inoltre facilmente ad ogni tua esigenza, grazie all'ampia scelta di pratiche funzioni e accessori.

VAL - CALORE
di Vito Costantino

Dati Tecnici

Versione	Cilindrata	Potenza	Peso
525RJX	25.4 cm ³	1 kW/1.34 HP	4.3 kg
327RJx	24.5 cm ³	0.9 kW/1.2 HP	5 kg
535RJ	34.6 cm ³	1.6 kW/2.2 HP	6 kg
233RJ	29.5 cm ³	1 kW/1.34 HP	5.1 kg

Agricola Val Calore

Part.IVA: 019227640654

Via Santo Spirito, n.95, 84020, Castelvita (SA) | Corso Europa, 84044 Matinella di Albanella (SA)

Tel. e Fax: 0828 772285 | Cel: 333 3359320

E_Mail: agricolavalcalore@tiscali.it

243RJ	40.1 cm ³	1.47 kW/2 HP	7.3 kg
253RJ	50.6 cm ³	2.3 kW/3.1 HP	7.9 kg
535RX	34.6 cm ³	1.6 kW/2.2 HP	6.1 kg
543RS	40.1 cm ³	1.5 kW/2.01 HP	7.4 kg
553RS	50.6 cm ³	2.3 kW/3.1 HP	8.6 kg
535RXT	34.6 cm ³	1.6 kW/2.2 HP	6.7 kg
545RX	45.7 cm ³	2.1 kW/2.8 HP	8.9 kg
543RBX	40.1 cm ³	1.5 kW/2.01 HP	11.9 kg
545RXT	45.7 cm ³	2.1 kW/2.8 HP	8.7 kg
553RBX	50.6 cm ³	2.3 kW/3.1 HP	12.1 kg
555RXT	53.3 cm ³	2.8 kW/3.75 HP	9.2 kg
555FRM	53.3 cm ³	2.8 kW/3.8 HP	9.2 kg

Versione

Caratteristiche

525RJX	Comandi intuitivi; Impugnatura a J; Pulsante di stop a ritorno automatico; Motore X-Torq.
---------------	--

Agricola Val Calore

Part.IVA: 019227640654

Via Santo Spirito, n.95, 84020, Castelcivita (SA) | Corso Europa, 84044 Matinella di Albanella (SA)

Tel. e Fax: 0828 772285 | Cel: 333 3359320

E-Mail: agricolavalcalore@tiscali.it

327RJx	Testina a filo Tap'n Go; Smart Start; Interruttore di stop a ritorno automatico; Protezione Combi.
535RJ	Impugnatura a J; Motore X-Torq; Gruppo doppie cinghie standard; Primer.
233RJ	Impugnatura a J; Motore X-Torq; Gruppo doppie cinghie standard; Primer.
243RJ	Impugnatura a J; Motore X-Torq; Gruppo doppie cinghie standard; Primer.
253RJ	Impugnatura a J; Motore X-Torq; Gruppo doppie cinghie standard; Primer.
535RX	Motore X-Torq; Balance 35; Primer; Motore E-TECH.
543RS	Motore X-Torq; Gruppo doppie cinghie standard; Primer; Protezione Combi.
553RS	Motore X-Torq; Gruppo doppie cinghie standard; Primer; Protezione Combi.
535RXT	Motore X-Torq; LowVib; Barra impugnatura disassata; Balance X.
545RX	Motore X-Torq; Barra impugnatura regolabile; Balance X; Albero lungo.
543RBX	Motore X-Torq; Antivibranti; Impugnatura a J; Cinghie imbottite.
545RXT	Motore X-Torq; Barra impugnatura regolabile; Balance X; Albero lungo.
553RBX	Motore X-Torq; Cinghie confortevoli; Impugnatura a J; Primer.
555RXT	Barra impugnatura regolabile; Motore X-Torq; Albero lungo; Balance XT.
555FRM	Primer; Motore X-Torq; Centro di gravità ottimizzato; Balance XT.

Agricola Val Calore

Part.IVA: 019227640654

Via Santo Spirito, n.95, 84020, Castelcivita (SA) | Corso Europa, 84044 Matinella di Albanella (SA)

Tel. e Fax: 0828 772285 | Cel: 333 3359320

E_Mail: agricolavalcalore@tiscali.it