



ATOMIZZATORE PORTATO "AIR POWER DC"



Serbatoio in polietilene; Serbatoio lavamani; Serbatoio lava circuito; Indicatore di livello esterno; Telaio zincato a caldo; Getti in ottone; Filtro aspirazione esterno con auto riempimento; Moltiplicatore ad ingranaggi; Convogliatore con ventola zincato; Doppia girante centrifuga con frizione e doppia chicciola orientabile manualmente; Distributore regolatore di pressione a distanza; Agitatore idraulico senza giunto cardanico.

Dati Tecnici

Modello	Capacità	Potenza	Portata	Ø Ventilatore
	Sistema		Pompa	
PRM 400 DC	400 lt	80 HP-58.4 kW	120-160 lt/min	450 mm

Agricola Val Calore

PRM 500 DC	500 lt	80 HP-58.4 kW	120-160 lt/min	450 mm
PRM 600 DC	600 lt	80 HP-58.4 kW	120-160 lt/min	450 mm
PRM 800 DC	800 lt	90 HP-65.7 kW	140-200 lt/min	450 mm
PRM 1000 DC	1000 lt	100 HP-73 kW	140-200 lt/min	450 mm

Modello	Velocità Ventilatore	Getti	Peso
PRM 400 DC	2+folle	12	320 kg
PRM 500 DC	2+folle	12	330 kg
PRM 600 DC	2+folle	12	340 kg
PRM 800 DC	2+folle	12	380 kg
PRM 1000 DC	2+folle	12	400 kg

Modello	Lunghezza	Larghezza	Altezza
PRM 400 DC	139 cm	151 cm	140 cm
PRM 500 DC	139 cm	151 cm	145 cm

Agricola Val Calore

PRM 600 DC	139 cm	151 cm	150 kg
PRM 800 DC	141 cm	161 cm	170 cm
PRM 1000 DC	141 cm	161 cm	180 cm

