



## **ATOMIZZATORE TRAINATO "CIRS T"**



Serbatoio in polietilene; Serbatoio lavamani; Serbatoio lava circuito; Indicatore di livello esterno; Telaio zincato a caldo; Getti antigoccia in ottone; Filtro aspirazione esterno con auto riempimento; Moltiplicatore ad ingranaggi; Convogliatore con ventola zincato; Doppia girante centrifuga con frizione; Testata orientabile e inclinabile idraulicamente; Distributore regolatore di pressione a distanza; Agitatore idraulico e senza giunto cardanico.

## **Dati Tecnici**

Modello	Capacità	Potenza	Portata	Ø Ventilatore
	Cisterna		Pompa	
PRM 1000 CIRS T	1000 lt	70 HP-51.1 kW	120-160 lt/min	450 mm

PRM 1500 CIRS T	1500 lt	80 HP-58.4 kW	120-160 lt/min	450 mm
PRM 2000 CIRS T	2000 lt	80 HP-58.4 kW	120-200 lt/min	450 mm
PRM 3200 CIRS T	3200 lt	90 HP-65.7 kW	120-200 lt/min	450 mm

Modello	Velocità Ventilatore	Getti	Peso
PRM 1000 CIRS T	2+folle	7	460 kg
PRM 1500 CIRS T	2+folle	7	560 kg
PRM 2000 CIRS T	2+folle	7	660 kg
PRM 3200 CIRS T	2+folle	7	1200 kg

Modello	Lunghezza	Larghezza	Altezza
PRM 1000 CIRS T	333 cm	115 cm	130 cm
PRM 1500 CIRS T	335 cm	120 cm	135 cm
PRM 2000 CIRS T	340 cm	133 cm	140 cm
PRM 3200 CIRS T	400 cm	190 cm	195 cm

## **Agricola Val Calore**