

## **ABBACCHIATORE PNEUMATICO "V8 EVO"**



V8 Evo è l'abbacchiatore pneumatico potente, leggero e dai consumi ridotti. I rastrelli sono dotati di astine intercambiabili, disposte in maniera sfalsata per raccogliere anche le olive più piccole. Oggi la linea di scuotitori pneumatici di Lisam si arricchisce con il nuovo V8 Evo.

L'abbacchiatore pneumatico V8 Evo è uno strumento preciso ed efficiente nel lavoro di raccolta delle olive, presenta un corpo in magnesio con componenti in titanio, materiali resistenti ad altissima tecnologia.

La potenza di questo abbacchiatore pneumatico raggiunge i 1.900 battiti al minuto, per un peso di 800 grammi. V8 Evo è uno strumento innovativo e attento al risparmio, perché progettato per lavorare ad una pressione massima di 7/8 Bar.

Per questo l'abbacchiatore pneumatico ha consumi davvero ridotti: con un motocompressore di modeste dimensioni è possibile alimentare due abbacchiatori pneumatici contemporaneamente, ottenendo un notevole risparmio. I rastrelli dell'abbacchiatore pneumatico V8 Evo sono resistenti e di lunga durata e permettono una raccolta delle olive veloce e produttiva.

Le astine dello scuotitore pneumatico V8 Evo sono intercambiabili: in caso di necessità è sempre possibile sostituire solamente l'astina che si è danneggiata, senza bisogno di cambiare tutto il corpo del rastrello. V8 Evo è dotato di rastrelli a ventaglio con astine sfalsate: questa disposizione è stata studiata per ottenere una raccolta delle olive particolarmente produttiva.

Le astine sono più larghe alla base, così da non lasciare spazi tra un'astina e l'altra.

In questo modo, vengono raccolte anche le olive più piccole e resistenti, anche tra i rami più intricati dell'olivo, senza danneggiare in alcun modo la pianta.

**Agricola Val Calore**

Part.IVA: 019227640654

Via Santo Spirito, n.95, 84020, Castelvita (SA) | Corso Europa, 84044 Matinella di Albanella (SA)

Tel. e Fax: 0828 772285 | Cel: 333 3359320

E-Mail: agricolavalcalore@tiscali.it

L'abbacchiatore V8 Evo può essere montato su aste di prolunga di dimensioni diverse.

L'abbacchiatore pneumatico V8 Evo deve essere utilizzato ad una pressione massima di 7-8 Bar, a questa pressione le prestazioni garantite rimangono invariate e i consumi in tal modo sono ridotti.

## Dati Tecnici

Consumo Aria	Peso Netto	Pressione Esercizio
160 lt/min	0,72 kg	6 bar



### **Agricola Val Calore**

Part.IVA: 019227640654

Via Santo Spirito, n.95, 84020, Castelvita (SA) | Corso Europa, 84044 Matinella di Albanella (SA)

Tel. e Fax: 0828 772285 | Cel: 333 3359320

E-Mail: agricolavalcalore@tiscali.it