

SPANDICONCIME CENTRIFUGO MONODISCO "ENOQUAD UNO 600-800-1000"



Attacco a 3 punti di 1a e 2a categoria; Gruppo riduttore a bagno d'olio; Comando doppia leva apertura e chiusura; Agitatore, 6 ventole; Giunto cardanico diretto (forcella lato trattore 1" 3/8 Z6).

VAL - CALORE
di Vito Costantino

Dati Tecnici

Modello	Capacità	Base di Diffusione	Peso
ENOQUAD UNO 600	600 lt	6-25 mt/20-82 ft	155 kg/342 lbs
ENOQUAD UNO 600 INOX	600 lt	6-25 mt/20-82 ft	155 kg/342 lbs
ENOQUAD UNO 600 Z*	600 lt	6-25 mt/20-82 ft	155 kg/342 lbs
ENOQUAD UNO 800	800 lt	6-25 mt/20-82 ft	165 kg/364 lbs

Agricola Val Calore

Part.IVA: 019227640654

Via Santo Spirito, n.95, 84020, Castelvita (SA) | Corso Europa, 84044 Matinella di Albanella (SA)

Tel. e Fax: 0828 772285 | Cel: 333 3359320

E_Mail: agricolavalcalore@tiscali.it

ENOQUAD UNO 800 INOX	800 lt	6-25 mt/20-82 ft	165 kg/364 lbs
ENOQUAD UNO 800 Z*	800 lt	6-25 mt/20-82 ft	165 kg/364 lbs
ENOQUAD UNO 1000	1000 lt	6-25 mt/20-82 ft	195 kg/430 lbs
ENOQUAD UNO 1000 INOX	1000 lt	6-25 mt/20-82 ft	195 kg/430 lbs
ENOQUAD UNO 1000 Z*	1000 lt	6-25 mt/20-82 ft	195 kg/430 lbs



Agricola Val Calore

Part.IVA: 019227640654

Via Santo Spirito, n.95, 84020, Castelvita (SA) | Corso Europa, 84044 Matinella di Albanella (SA)

Tel. e Fax: 0828 772285 | Cel: 333 3359320

E_Mail: agricolavalcalore@tiscali.it