

## TRINCIA UNIVERSALE "KT"



Con spostamento idraulico di serie e rullo posteriore, la trinciatrice KT rappresenta la soluzione più versatile per un gravoso uso professionale. Cinghie della migliore qualità per la massima affidabilità della trasmissione laterale. Rullo posteriore con estremità stampata di forma sferica per la regolazione dell'altezza di taglio. Spostamento laterale idraulico

di 470 mm per superare agevolmente gli ostacoli. Robusto rotore di grande diametro disponibile con mazze stampate o coltelli.

### Dati Tecnici

Modello	Potenza kW/CV	Larghezza Lavoro	Ingombro Stradale	N° Utensili	Peso
<b>KT 200</b>	44-96 kW/60-130 CV	196 cm	215x145x115 cm	18	762 kg
<b>KT 220</b>	48-96 kW/65-130 CV	216 cm	235x145x115 cm	20	802 kg

**Agricola Val Calore**

Part.IVA: 019227640654

Via Santo Spirito, n.95, 84020, Castelcivita (SA) | Corso Europa, 84044 Matinella di Albanella (SA)

Tel. e Fax: 0828 772285 | Cel: 333 3359320

E\_Mail: agricolavalcalore@tiscali.it

<b>KT 240</b>	52-96 kW/70-130 CV	236 cm	255x145x115 cm	22	842 kg
<b>KT 260</b>	55-96 kW/75-130 CV	256 cm	275x145x115 cm	24	882 kg
<b>KT 280</b>	59-96 kW/80-130 CV	276 cm	295x145x115 cm	26	922 kg
<b>KT 300</b>	63-96 kW/85-130 CV	296 cm	315x145x115 cm	28	962 kg
<b>KT 320</b>	66-96 kW/90-130 CV	316 cm	335x145x115 cm	30	1002 kg



**Agricola Val Calore**

Part.IVA: 019227640654

Via Santo Spirito, n.95, 84020, Castelcivita (SA) | Corso Europa, 84044 Matinella di Albanella (SA)

Tel. e Fax: 0828 772285 | Cel: 333 3359320

E\_Mail: agricolavalcalore@tiscali.it