

TRINCIA "BUFALO"



Bufalo è stato sviluppato secondo i concetti di solidità costruttiva e sicurezza nell'impiego. Dotato di gruppo di rinvio a 1000 giri, protezione anteriore a catene e doppio controcoltello, Bufalo ha la struttura e la trasmissione particolarmente robuste che permettono abbinamenti con trattrici di elevata potenza. Bufalo è perciò idoneo all'impiego in posizione anteriore in combinazione con altre attrezzature retroportate (es: trincia laterale, seminatrice combinata).

Dati Tecnici

Versione	Potenza (kW/HP)	Larghezza di Lavoro
BUFALO 250	74-147 kW/100-200 HP	250 cm
BUFALO 280	88-147 kW/120-200 HP	280 cm
BUFALO 300	104-147 kW/140-200 HP	310 cm

Agricola Val Calore

Part.IVA: 019227640654

Via Santo Spirito, n.95, 84020, Castelcivita (SA) | Corso Europa, 84044 Matinella di Albanella (SA)

Tel. e Fax: 0828 772285 | Cel: 333 3359320

E_Mail: agricolavalcalore@tiscali.it

Versione	Ingombro	N° Giri PTO
BUFALO 250	270 cm	1000
BUFALO 280	300 cm	1000
BUFALO 300	330 cm	1000



Agricola Val Calore

Part.IVA: 019227640654

Via Santo Spirito, n.95, 84020, Castelcivita (SA) | Corso Europa, 84044 Matinella di Albanella (SA)

Tel. e Fax: 0828 772285 | Cel: 333 3359320

E_Mail: agricolavalcalore@tiscali.it