

## TRINCIATA UNIVERSALE "MT"



Con spostamento idraulico di serie, cofano regolabile e rullo posteriore, la trinciatrice MT rappresenta la soluzione più versatile per un gravoso uso professionale. Cinghie della migliore qualità per la massima affidabilità della trasmissione laterale. Rullo posteriore con estremità stampata di forma sferica per la regolazione dell'altezza di taglio. Spostamento laterale idraulico di 470 mm per superare agevolmente gli ostacoli.

### Dati Tecnici

Modello	Potenza kW/CV	Larghezza Lavoro	Ingombro Stradale	N° Utensili	Peso
<b>MT 200</b>	44-96 kW/60-130 CV	196 cm	215x130x95 cm	18	815 kg
<b>MT 220</b>	48-96 kW/65-130 CV	216 cm	235x130x95 cm	20	863 kg

**Agricola Val Calore**

Part.IVA: 019227640654

Via Santo Spirito, n.95, 84020, Castelvita (SA) | Corso Europa, 84044 Matinella di Albanella (SA)

Tel. e Fax: 0828 772285 | Cel: 333 3359320

E\_Mail: agricolavalcalore@tiscali.it

<b>MT 240</b>	52-96 kW/70-130 CV	236 cm	255x130x95 cm	22	911 kg
<b>MT 260</b>	55-96 kW/75-130 CV	256 cm	275x130x95 cm	24	957 kg
<b>MT 280</b>	59-96 kW/80-130 CV	276 cm	295x130x95 cm	26	998 kg
<b>MT 300</b>	63-96 kW/85-130 CV	296 cm	315x130x95 cm	28	1045 kg
<b>MT 320</b>	66-96 kW/90-130 CV	316 cm	335x130x95 cm	30	1090 kg



**Agricola Val Calore**

Part.IVA: 019227640654

Via Santo Spirito, n.95, 84020, Castelvita (SA) | Corso Europa, 84044 Matinella di Albanella (SA)

Tel. e Fax: 0828 772285 | Cel: 333 3359320

E\_Mail: agricolavalcalore@tiscali.it