



TRINCIA UNIVERSALE "MX"



Con spostamento idraulico di serie, cofano regolabile e rullo posteriore, la trinciatrice MX rappresenta la soluzione più versatile per un gravoso uso professionale. Cinghie della migliore qualità per la massima affidabilità della trasmissione laterale. Rullo posteriore con estremità stampata di forma sferica per la regolazione dell'altezza di

taglio. Spostamento laterale idraulico di 470 mm per superare agevolmente gli ostacoli. Robusto rotore di grande diametro disponibile con mazze stampate o coltelli.

Dati Tecnici

Modello	Potenza kW/CV	Larghezza	Ingombro	N°	Peso
		Lavoro	Stradale	Utensili	
MX 200	44-96 kW/60-130 CV	196 cm	215x130x95 cm	18	815 kg
MX 220	48-96 kW/65-130 CV	216 cm	235x130x95 cm	20	863 kg

MX 240	52-96 kW/70-130 CV	236 cm	255x130x95 cm	22	911 kg
MX 260	55-96 kW/75-130 CV	256 cm	275x130x95 cm	24	957 kg
MX 280	59-96 kW/80-130 CV	276 cm	295x130x95 cm	26	998 kg
MX 300	63-96 kW/85-130 CV	296 cm	315x130x95 cm	28	1045 kg
MX 320	66-96 kW/90-130 CV	316 cm	335x130x95 cm	30	1090 kg



E_Mail: agricolavalcalore@tiscali.it