

## TRINCIA UNIVERSALE "PT"



Il telaio realizzato con lamiera di grosso spessore, l'altezza di soli 40 cm, la forma piana e senza spigoli vivi della cofanatura, rendono il trincia PT la macchina ideale per gli usi più gravosi nei frutteti, vigneti e uliveti. Spostamento laterale idraulico di 450 mm interamente coperto dal cofano della macchina, questo per evitare che rami e frutti possano essere danneggiati. Robusto rotore con pesanti mazze idonee per trinciare legno fino a 7 cm. Bulloni ad alta resistenza da 20 mm di diametro.

Robusto rotore con pesanti mazze idonee per trinciare legno fino a 7 cm. Bulloni ad alta resistenza da 20 mm di diametro.

### Dati Tecnici

Modello	Potenza kW/HP	Larghezza Lavoro	Ingombro Stradale	N° Utensili	Peso
<b>PT 140</b>	30-66 kW/40-90 HP	136 cm	155x110x95 cm	12	435 kg
<b>PT 160</b>	33-66 kW/45-90 HP	156 cm	175x110x95 cm	14	465 kg

**Agricola Val Calore**

Part.IVA: 019227640654

Via Santo Spirito, n.95, 84020, Castelcivita (SA) | Corso Europa, 84044 Matinella di Albanella (SA)

Tel. e Fax: 0828 772285 | Cel: 333 3359320

E\_Mail: agricolavalcalore@tiscali.it

<b>PT 180</b>	37-66 kW/50-90 HP	176 cm	195x110x95 cm	16	495 kg
<b>PT 200</b>	40-66 kW/55-90 HP	196 cm	215x110x95 cm	18	530 kg
<b>PT 220</b>	44-66 kW/60-90 HP	216 cm	235x110x95 cm	20	565 kg
<b>PT 250</b>	48-66 kW/65-90 HP	246 cm	265x110x95 cm	22	615 kg



**Agricola Val Calore**

Part.IVA: 019227640654

Via Santo Spirito, n.95, 84020, Castelcivita (SA) | Corso Europa, 84044 Matinella di Albanella (SA)

Tel. e Fax: 0828 772285 | Cel: 333 3359320

E\_Mail: agricolavalcalore@tiscali.it