

TRINCIATrice UNIVERSALE "TT"



Con spostamento idraulico di serie, cofano regolabile e rullo posteriore, la trinciatrice TT rappresenta la soluzione più versatile per un gravoso uso professionale. Cinghie della migliore qualità per la massima affidabilità della trasmissione laterale. Rullo posteriore con estremità stampata di forma sferica per la regolazione dell'altezza di taglio. Spostamento

laterale idraulico di 470 mm per superare agevolmente gli ostacoli. Telaio a doppia cofanatura e ruote posteriori pivotanti a richiesta.

Dati Tecnici

Modello	Potenza kW/CV	Larghezza Lavoro	Ingombro Stradale	N° Utensili	Peso
TT 160	37-66 kW/50-90 CV	156 cm	175x110x80 cm	14	530 kg
TT 180	41-66 kW/55-90 CV	176 cm	195x110x80 cm	16	560 kg

Agricola Val Calore

Part.IVA: 019227640654

Via Santo Spirito, n.95, 84020, Castelcivita (SA) | Corso Europa, 84044 Matinella di Albanella (SA)

Tel. e Fax: 0828 772285 | Cel: 333 3359320

E-Mail: agricolavalcalore@tiscali.it

TT 200	44-66 kW/60-90 CV	196 cm	215x110x80 cm	18	600 kg
TT 220	48-66 kW/65-90 CV	216 cm	235x110x80 cm	20	650 kg
TT 240	52-66 kW/70-90 CV	236 cm	255x110x80 cm	22	700 kg
TT 260	59-66 kW/80-90 CV	256 cm	275x110x80 cm	24	740 kg



Agricola Val Calore

Part.IVA: 019227640654

Via Santo Spirito, n.95, 84020, Castelcivita (SA) | Corso Europa, 84044 Matinella di Albanella (SA)

Tel. e Fax: 0828 772285 | Cel: 333 3359320

E_Mail: agricolavalcalore@tiscali.it