

## **DECESPUGLIATORI PROFESSIONALI "BC 350 S | BC 350 T | BC 430 S | BC 430 TL | 746 S | 746 T"**



Modelli per uso professionale, per lavori di pulitura di erba consistente, sterpaglie, arbusti e sottobosco (i modelli, escluso il BC 430, montano il disco professionale a 3 denti specifico per la pulitura del sottobosco).

Motori caratterizzati da coppia elevata e lineare anche a bassi regimi. Albero motore in acciaio e pistone con 2 segmenti lavorato al diamante che garantiscono massima costanza qualitativa nel tempo. Modello BC 430 dotato di sistema "EasyOn" per un avviamento semplificato in ogni circostanza. Filtro aria in carta che consente un'eccellente protezione del motore anche in

ambienti molto polverosi: garantisce una minore manutenzione e una maggiore durata nel tempo. Nuovo modello BC 430 con filtro in carta con diodo. Convogliatore in magnesio: combinazione ideale di leggerezza e resistenza agli sforzi prolungati. Equipaggiati con impugnature ergonomiche e con cinghiaggio professionale regolabile. Nuovo modello BC 430 (versione manubrio) equipaggiato con nuovo sistema antivibrante professionale per garantire assenza di vibrazioni al corpo dell'operatore.

## Dati Tecnici

Modello	Potenza/Cilindrata	Diametro del Tubo	Impugnatura
<b>BC 350 S</b>	1.9 HP-1.4 kW/36.3 cm <sup>3</sup>	26 mm	Singola
<b>BC 350 T</b>	1.9 HP-1.4 kW/36.3 cm <sup>3</sup>	28 mm	Manubrio
<b>BC 430 S</b>	2.5 HP-1.83 kW/44 cm <sup>3</sup>	28 mm	Singola
<b>BC 430 TL</b>	2.5 HP-1.83 kW/44 cm <sup>3</sup>	28 mm	Manubrio
<b>746 S</b>	2.5 HP-1.8 kW/45.7 cm <sup>3</sup>	28 mm	Singola
<b>746 T</b>	2.5 HP-1.83 kW/44 cm <sup>3</sup>	32 mm	Manubrio



*di Vito Costantino*

Modello	Dotazione di Taglio	Cinghiaggio	Peso Netto
<b>BC 350 S</b>	Testina Load&Go Ø130 mm con filo Ø3.00 mm – disco a 3 denti Ø255 mm.	Singolo	6.9 kg
<b>BC 350 T</b>	Testina Load&Go Ø130 mm con filo Ø3.00 mm – disco a 3 denti Ø255 mm.	Doppio con sgancio rapido	7.6 kg
<b>BC 430 S</b>	Testina Load&Go Ø130 mm con filo Ø3.00 mm – disco a 3 denti Ø255 mm.	Singolo	7.8 kg

### **Agricola Val Calore**

Part.IVA: 019227640654

Via Santo Spirito, n.95, 84020, Castelcivita (SA) | Corso Europa, 84044 Matinella di Albanella (SA)

Tel. e Fax: 0828 772285 | Cel: 333 3359320

E\_Mail: agricolavalcalore@tiscali.it

<b>BC 430 TL</b>	Testina Load&Go Ø130 mm con filo Ø3.00 mm – disco a 3 denti Ø255 mm.	Doppio professionale	8.5 kg
<b>746 S</b>	Testina Load&Go Ø130 mm con filo Ø3.00 mm – disco a 3 denti Ø305 mm.	Singolo	7.5 kg
<b>746 T</b>	Testina Load&Go Ø130 mm con filo Ø3.00 mm – disco a 3 denti Ø305 mm.	Doppio professionale	8.1 kg

<b>Modello</b>	<b>Livello Pressione/Potenza Acustica</b>	<b>Livello di Vibrazioni Sx/Dx</b>	<b>Cap. Serb. Carburante</b>
<b>BC 350 S</b>	91.5/106 dB(A)	5.2/4.6 m/s <sup>2</sup>	0.60 l
<b>BC 350 T</b>	91.5/106 dB(A)	4.4/4.4 m/s <sup>2</sup>	0.60 l
<b>BC 430 S</b>	102/108 dB(A)	7.4/11.4 m/s <sup>2</sup>	0.75 l
<b>BC 430 TL</b>	102/108 dB(A)	4.1/4.1 m/s <sup>2</sup>	0.75 l
<b>746 S</b>	91/104 dB(A)	6.1/5.3 m/s <sup>2</sup>	1.50 l
<b>746 T</b>	91/104 dB(A)	3.7/5.4 m/s <sup>2</sup>	1.50 l

#### **Agricola Val Calore**

Part.IVA: 019227640654

Via Santo Spirito, n.95, 84020, Castelcivita (SA) | Corso Europa, 84044 Matinella di Albanella (SA)

Tel. e Fax: 0828 772285 | Cel: 333 3359320

E\_Mail: agricolavalcalore@tiscali.it