

MOTOSEGHE PER LAVORI INTENSIVI "GS 440 | 947 | GS 520"




Macchine concepite per soddisfare un'ampia gamma di utenti, dai privati esigenti e con elevate frequenze di utilizzo fino agli agricoltori. La compattezza, la versatilità ed un buon rapporto peso potenza garantiscono ottime prestazioni di taglio per qualsiasi impiego: sramatura, potatura e taglio di fusti di medie dimensioni.

Pistone a 2 segmenti elastici albero e biella in acciaio forgiato e lavorato, gabbie a rulli, il cilindro rivestito in nichel: assicurano un rendimento costante nel tempo anche in caso di utilizzo gravoso. Bobina digitale con regolazione elettronica: l'anticipo di accensione variabile permette di ridurre i consumi di carburante facilitando l'avviamento della macchina.

Pompa olio registrabile in alluminio: agevola il lavoro dell'operatore permettendo di variare la portata dell'olio in funzione dell'utilizzo della macchina e dell'abbinamento barra/catena; la portata nulla dell'olio con motore al minimo assicura un minore consumo e una maggiore tutela dell'ambiente. Interruttore on/off, choke e comando di semiaccelerazione integrati in unica leva multifunzione: garantisce praticità e semplicità di utilizzo. Tendicatena in posizione laterale: rende più agevole la fase di registrazione della catena evitando ogni rischio di contatto con la catena.

Dati Tecnici

Modello	Potenza/Cilindrata	Lunghezza Barra	Catena
GS 440	2.9 HP-2.1 kW/42.9 cm ³	41-46 cm, 16"-18", (rochetto-microlite)	.325"x.050"
947	3.1 HP-2.3 kW/45 cm ³	41-46 cm, 16"-18", (rochetto)	.325"x.058"
GS 520	3.4 HP-2.5 kW/51.7 cm ³	41-46 cm, 16"-18", (rochetto-microlite)	.325"x.058"



Modello	Pompa Olio	Cap.Serb. Olio/Carburante	Peso Netto
GS 440	Automatica, regolabile, portata nulla al minimo.	0.26 l/0.32 l	4.5 kg
947	Automatica, regolabile, portata nulla al minimo.	0.27 l/0.5 l	5.2 kg
GS 520	Automatica, regolabile, portata nulla al minimo.	0.27 l/0.5 l	5.4 kg

Agricola Val Calore

Part.IVA: 019227640654

Via Santo Spirito, n.95, 84020, Castelvita (SA) | Corso Europa, 84044 Matinella di Albanella (SA)

Tel. e Fax: 0828 772285 | Cel: 333 3359320

E-Mail: agricolavalcalore@tiscali.it

Modello	Livello Pressione/Potenza Acustica	Livello di Vibrazioni Sx/Dx
GS 440	102/112.3 dB(A)	5.4/7.1 m/s ²
947	101/110.5 dB(A)	5.5/6.0 m/s ²
GS 520	104.4/112.9 dB(A)	5.2/5.5 m/s ²



Agricola Val Calore

Part.IVA: 019227640654

Via Santo Spirito, n.95, 84020, Castelcivita (SA) | Corso Europa, 84044 Matinella di Albanella (SA)

Tel. e Fax: 0828 772285 | Cel: 333 3359320

E_Mail: agricolavalcalore@tiscali.it