

TRATTORINI A SCARICO POSTERIORE **PREMIUM RANGE "OM 95/16 K H | OM** **105/16 K H | OM 105/18.5 H | OM 105/20** **H | OM 125/23 H"**



La nuova gamma di trattorini con scarico posteriore nasce per rispondere alle richieste degli utilizzatori più esigenti, che ricercano prestazioni di taglio all'avanguardia combinati a un piacere di guida senza precedenti. Macchine estremamente versatili con possibilità di raccogliere l'erba tagliata, utilizzando il capiente cesto da oltre 300 litri, scaricarla a terra posteriormente oppure effettuare il mulching (inserendo il tappo fornito di serie). Il pianale di nuova concezione, estremamente stabile e indeformabile, assicura la massima tenuta e confort di guida anche su terreni irregolari.

Volante dalla forma compatta per una guida piacevole e sportiva. L'innesto lama viene azionato dall'operatore semplicemente premendo il pulsante di comando della frizione elettromagnetica. Questo sistema, eliminando lo slittamento della cinghia di trasmissione, garantisce inserimenti della lama sempre precisi e senza contraccolpi. Plancia comandi compatta e di facile lettura. Display elettronico per visualizzare informazioni utili come la carica della batteria, il livello del carburante, l'azionamento delle lame o l'apertura del cesto (modelli 95/16 H, 105, 125). Posizione di guida confortevole, grazie al sedile adattabile senza utensili, permette una regolazione ottimale che si aggiusta velocemente alla statura dell'operatore. Regolazione altezza di taglio tramite pratica leva posta a portata di mano con scala graduata che consente un'immediata visualizzazione del livello di altezza di taglio desiderato (su 7 posizioni differenti da 30 a 90 mm). Il doppio pedale, frutto di un

Agricola Val Calore

Part.IVA: 019227640654

Via Santo Spirito, n.95, 84020, Castelvita (SA) | Corso Europa, 84044 Matinella di Albanella (SA)

Tel. e Fax: 0828 772285 | Cel: 333 3359320

E_Mail: agricolavalcalore@tiscali.it

accurato studio ergonomico, permette la regolazione della velocità e della variazione del senso di marcia, anche durante le operazioni di svuotamento del sacco, per una guida intuitiva, sicura e piacevole. Svuotamento elettrico del capiente sacco di raccolta (modello 125) che può essere regolato comodamente dal posto di guida e consente lunghi intervalli di lavoro. Disponibile anche come kit optional da applicare ai restanti modelli della gamma. Il connettore rapido, deck wash system, posto direttamente sul piatto di taglio, permette di indirizzare acqua direttamente all'interno, facilitando quindi le operazioni di pulizia dell'apparato di taglio (modelli 95, 105). Ampio paraurti frontale che garantisce robustezza e solidità in caso di urti accidentali. Il gancio di traino di serie rende la macchina ancora più versatile grazie alla possibilità di trainare un carrello o un rullo.

Dati Tecnici



Modello	Cilindrata	Motore Marca/Modello	Larghezza Taglio
OM 95/16 K H	452 cm ³	Emak K 1600 AVD	95 cm
OM 105/16 K H	452 cm ³	Emak K 1600 AVD	105 cm
OM 105/18.5 H	500 cm ³	B&S Intek Serie 4185 OHV	105 cm
OM 105/20 H	656 cm ³	B&S V-Twin Intek Serie 7200 OHV	105 cm
OM 125/23 H	724 cm ³	B&S V-Twin Intek Serie 8230 OHV	125 cm

Agricola Val Calore

Part.IVA: 019227640654

Via Santo Spirito, n.95, 84020, Castelcivita (SA) | Corso Europa, 84044 Matinella di Albanella (SA)

Tel. e Fax: 0828 772285 | Cel: 333 3359320

E_Mail: agricolavalcalore@tiscali.it

Modello	Altezza Taglio	Velocità	Avanzamento
OM 95/16 K H	30-90 mm, 7 posizioni	da 0 a 9.0 km/h in marcia avanti, da 0 a 4.0 km/h in retromarcia	Idrostatico
OM 105/16 K H	30-90 mm, 7 posizioni	da 0 a 9.0 km/h in marcia avanti, da 0 a 4.0 km/h in retromarcia	Idrostatico
OM 105/18.5 H	30-90 mm, 7 posizioni	da 0 a 9.0 km/h in marcia avanti, da 0 a 4.0 km/h in retromarcia	Idrostatico
OM 105/20 H	30-90 mm, 7 posizioni	da 0 a 9.0 km/h in marcia avanti, da 0 a 4.0 km/h in retromarcia	Idrostatico
OM 125/23 H	30-90 mm, 7 posizioni	da 0 a 9.0 km/h in marcia avanti, da 0 a 4.0 km/h in retromarcia	Idrostatico



Modello	Raggio di Sterzata	Misure di Ingombro	Peso Netto	Capacità Sacco
OM 95/16 K H	75 cm	251x117x100 cm	230 kg	310 l
OM 105/16 K H	70 cm	251x117x100 cm	240 kg	310 l
OM 105/18.5 H	70 cm	251x117x100 cm	243 kg	310 l
OM 105/20 H	70 cm	251x119x110 cm	260 kg	310 l
OM 125/23 H	70 cm	251x119x130 cm	275 kg	310 l

Agricola Val Calore

Part.IVA: 019227640654

Via Santo Spirito, n.95, 84020, Castelvita (SA) | Corso Europa, 84044 Matinella di Albanella (SA)

Tel. e Fax: 0828 772285 | Cel: 333 3359320

E-Mail: agricolavalcalore@tiscali.it