



## <u>IDROPULITRICI PER USO PRIVATO "PW</u> 110 C | PW 121 C | PW 136 C | PW 145 C"



Progettate per offrire comodità e praticità nelle attività di pulizia negli spazi esterni di casa, in giardino e in garage.

Numerosi dispositivi pensati per il confort di utilizzo come le ruote di grandi dimensioni che facilitano il movimento e gli ampi supporti per l'alloggiamento degli accessori e del cavo di alimentazione. Dispositivo "E-asy Start" che garantisce la partenza della macchina in ogni condizione di allacciamento elettrico. Massima economia di esercizio grazie al sistema "Total Stop" che ar-

resta il motore alla chiusura della lancia di lavaggio. Elevate prestazioni e rendimento nel tempo grazie alla pompa a tre pistoni assiali. Protezione termica del motore. Ricca dotazione standard per differenti tipologie di utilizzo. Il sistema di attacco rapido della lancia "Securfix" (escluso modello PW 110 C) garantisce la massima sicurezza e tenuta durante l'utilizzo.

## **Dati Tecnici**

Modello	Pressione	Portata	Potenza Assorbita
PW 110 C	120 bar	360 l/h	1.6 kW

PW 121 C	130 bar	360 l/h	1.7 kW
PW 136 C	140 bar	410 l/h	2.0 kW
PW 145 C	150 bar	480 l/h	2.3 kW

Modello	Pompa	Dotazione Standard
PW 110 C	Alluminio	Pistola con protezione, lancia con ugello regolabile, lancia con ugello rotante, lancia schiumogena, 5 m di tubo termoplastico.
PW 121 C	Alluminio	Pistola con protezione, lancia con testina ugello regolabile (Securfix), lancia schiumogena, avvolgitubo, 6 m di tubo termoplastico.
PW 136 C	Alluminio	Pistola con protezione, lancia con testina ugello rotante (Securfix), lancia schiumogena, avvolgitubo, 8 m di tubo termoplastico, idrospazzola fissa.
PW 145 C	Ottone	Pistola con protezione, lancia con testina ugello rotante (Securfix), lancia schiumogena, avvolgitubo, 8 m di tubo termoplastico, idrospazzola fissa.