

IRROTATORE SPALLEGGIATO "SP 126"



Lunga autonomia di esercizio grazie al capiente serbatoio e al motore a bassi consumi specifici. Elevata resistenza allo sforzo anche in condizioni di lavoro prolungato e in ambienti difficili grazie alla pompa in ottone che garantisce un'elevata resistenza alla corrosione e durata nel tempo. Semplice da avviare grazie al "Primer" e al "Lift Starter", un dispositivo che disattiva automaticamente lo starter premendo a fondo l'acceleratore. Una comoda valvola permette di regolare la pressione e adattarla con precisione al tipo di utilizzo.

Comoda regolazione manuale della nebulizzazione del getto. Elevata pressione di esercizio, fino a 35 kg/cm³. La pompa in ottone e i pistoni cromati offrono grande resistenza alla corrosione e durata nel tempo. Disponibili differenti lance con getti multipli per una più ampia nebulizzazione.

Dati Tecnici

Potenza	Cilindrata	Portata Max.	Capacità Serbatoio Liquidi
1.2 HP-0.9 kW	25.4 cm ³	8 l/min	25 l

Agricola Val Calore

Part.IVA: 019227640654

Via Santo Spirito, n.95, 84020, Castelcivita (SA) | Corso Europa, 84044 Matinella di Albanella (SA)

Tel. e Fax: 0828 772285 | Cel: 333 3359320

E-Mail: agricolavalcalore@tiscali.it

Pressione	Peso Netto	Livello di Vibrazioni Sx/Dx	Livello Pressio- ne/Potenza Acustica
35 kg/cm ²	9.0 kg	< 2.5 m/s ²	93/101 dB(A)



Agricola Val Calore

Part.IVA: 019227640654

Via Santo Spirito, n.95, 84020, Castelcivita (SA) | Corso Europa, 84044 Matinella di Albanella (SA)

Tel. e Fax: 0828 772285 | Cel: 333 3359320

E_Mail: agricolavalcalore@tiscali.it